

## TRÆTERRASSER

GORI Trætterrasser er en specialolie udviklet til pleje og beskyttelse af træterrasser af trykimprægneret træ og ekso-

tisk træ. Trætterrasser skal behandles for at bevare træets oprindelige udseende og beskyttes mod sol og regn.

### NYT TRÆ

GORI Trætterrasser påføres 2 gange med 24 timers interval. Ved 2. påføring kan et farvet produkt evt. fortyndes 1:1

med farveløs, så træet ikke bliver for mørkt. Farveløs må ikke bruges som slutbehandling.

### VEDLIGEHOLDELSE

Forudsætningen for et flot resultat er en ren og tør bund. Overfladen skal rengøres for støv og snavs ved afbørstning eller afvaskning med GORI Husvask. Træ, der er angrebet af skimmel, afvaskes med klo-

rin fortyndet 1:1 med vand. Skyl efter med rent vand. Forvitret træ skal slibes i bund til sundt træ. Ca. 1 gang årligt vedligeholdes alt efter behov med 1 eller 2 gange GORI Trætterrasser.

### PÅFØRING

GORI Trætterrasser skal omrøres før og under brug. Påføres med pensel til træet

er mættet med olie. Aftør overskydende olie efter 15-30 minutter med en fnugfri klud.

### RÆKKEEVNE

10-16 m<sup>2</sup> pr. liter afhængig af træets sugsevne og tilstand.

### TØRRETID

Genbehandlingstør: 24 timer.  
Gennemhærdet: 1 uge – ved

23°C og normal luftfugtighed  
60%.

## FARVER

Med GORI's standardfarver er det svært at vælge forkert, for de er alle afstemt til at harmonere indbyrdes. En sikker tommelfingerregel er at tage udgangspunkt i højst 2 farver. GORI's standardfarver er

afstemt således, at 2 vilkårligt valgte farver altid vil stå godt sammen og harmonere med omgivelserne. Der kan vælges på kryds og tværs af alle farveplancherne.

### TUSINDVIS AF NUANCER

Specielle farveønsker kan tones i RÅD&DÅD Byggecenter. Det giver naturligvis en enorm frihed og kræver sikker farvesans, hvis du ikke vil risikere, at det bliver for meget.

Tænk på omgivelserne og vær forsigtig med de klare, stærke farver på store flader. De skal bruges med måde, ligesom salt og peber.



Ellermann A/S, RÅD&DÅD Byggecenter a/s 09/03 - nr. 12



# Træ- beskyttelse

Gode råd til hus og have



I denne folder kan du læse om træbeskyttelse af havemøbler og træterrasser.



## VÆRD AT VIDE OM TRÆBESKYTTELSE

- Forskellen på maling og træbeskyttelse er først og fremmest, at træbeskyttelsen indeholder fugicider (svampedræbende midler).
- Fælles for de forskellige slags træbeskyttelser gælder, at de fås både på vand- og terpentinbasis. Man kan ikke uden videre påstå, at den ene type er bedre end den anden! Dog gælder det for den farveløse udgave, som skal beskytte i dybden, at her trænger den terpentinbaserede lidt bedre ind i overfladen.
- Når det drejer sig om vandbaseret kontra terpentinbaseret træbeskyttelse, er det vigtigt at vide, at du altid

kan bruge vandbaseret træbeskyttelse oven på tidligere terpentinbaseret og omvendt hvis overfladen er nedbrudt.

- Træbeskyttelse hører til på udendørs træ, der er udsat for fugtpåvirkning. Det må ikke bruges indendørs.
- Endetræ på nyt træværk - f.eks. hegnsstolper - bør beskyttes ekstra godt i enderne, hvor der først og fremmest kan suges vand ind. Hæld træbeskyttelsen op i en spand eller dunk, hvor endetræet kan stå i blød en dags tid.
- Havemøbler af hårdt træ kan med fordel behandles med særlige olier.

## TYPER AF TRÆBESKYTTELSE

- Farveløs træbeskyttelse er beregnet til grundning af nyt træværk eller til forbehandling af meget "slidt" træbeskyttelse.
- Laserende træbeskyttelse indeholder kun en lille smule pigment (farvestof), og du kan tydeligt se træets åretegning.
- Halvdækkende træbeskyttelse indeholder mere pig-

ment. Den beskytter bedre end den laserende, og den holder også længere, typisk 4 - 5 år. Du kan stadigvæk se træets åretegning.

- Heldækkende træbeskyttelse minder om maling. Du kan se træets struktur, men ikke åretegningen. Disse produkter giver langt den bedste beskyttelse af overfladen.

## DU SKAL BRUGE FØLGENDE

- Algefjerner, hvis overfladen er angrebet af alger.
- Støv og snavs skal fjernes fra overfladen. Brug stålkardæsk, børste, sandpapir og evt. grundrens.
- Højtryksrenseren kan i mange tilfælde erstatte den kemiske algedræber.

- Pensel til at påføre med. Det er en god ide at anskaffe mindst to pensler, en stor og en lille flad - f.eks. 5 og 10 cm. Er der mange fine detaljer, skal der yderligere bruges en mindre pensel - f.eks. 2 cm.

Når du skal give større overflader eller andet træ som for eksempel et hegn træbeskyttelse, kan du med fordel vælge en systembehandling. En korrekt systembehandling består af en forbehandling og herefter af 2 faser: Først en

beskyttelse af træet mod råd og svamp med grundingsmidlerne GORI 11 eller GORI 22. Derpå en overfladebeskyttelse mod vejrlig og skimmelsvamp med GORI 44, GORI 77, GORI 88 eller GORI Super.

## GRUNDINGSMIDLER

GORI 22 er et tyndtflydende grundingsmiddel, der trænger dybt ind i træet. Den kan bruges på nyt ubehandlet nåle-

træ og på nedslidt, rengjort træ og giver en dybdebeskyttelse mod råd og svamp.

## OVERFLADEBESKYTTELSE

GORI 44 er en transparent, tyndtflydende og vandafvisende overfladebeskyttelse, som er let at påføre ensartet. Den forhindrer blåsplint i at brede sig og hæmmer vækst af skimmelsvamp. Fås i en række smukke afstemte træfarver – nuancer hentet fra naturens eget farvekort. GORI 44 kan endvidere bruges til udvendige gangarealer med undtagelse af de farvede varianter.

GORI 88 er en kraftig, vandafvisende overfladebeskyttelse. Drypper minimalt og er geleagtig i spanden, men letflydende på penslen. GORI 88 farver flot, forhindrer blåsplint i at brede sig og hæmmer vækst af skimmelsvamp. Den fås som transparent serie i naturens egne træfarver eller i de dækkende jord- og kystfarver inspireret af det særlige farvespil, der er så typisk for den danske natur.

## VANDBASERET TRÆBESKYTTELSE

Hvis du foretrækker at arbejde med et vandbaseret træbeskyttelsessystem, kan du i stedet for ovennævnte produkter bruge GORI 11, GORI 77 eller GORI Super.

Denne systembehandling er lige så smuk og holdbar som den oliebaserede, dog med undtagelse af vandrette flader, hvor regnvand ikke kan løbe af.

Træhavemøbler skal plejes for at bevare træets oprindelige glød og beskyttes mod sol og

regn. GORI Havemøbler giver en vandafvisende perlende effekt.

## NYT TRÆ

GORI Havemøbler påføres 2 gange med 24 timers interval. Ved 2. påføring kan et farvet produkt evt. fortyndes 1:1

med farveløs, så træet ikke bliver for mørkt. Farveløs må ikke bruges som slutbehandling.

## VEDLIGEHOLDELSE

Forudsætningen for et flot resultat er en ren og tør bund. Overfladen skal rengøres for støv og snavs ved afbørstning eller afvaskning med GORI Husvask. Træ, der er angrebet af skimmel, afvaskes i klorin

fortyndet 1:1 med vand. Forvitret træ skal slibes i bund til sundt træ. Ca. 1 gang årligt vedligeholdes alt efter behov med 1 eller 2 gange GORI Havemøbler.

## PÅFØRING

GORI Havemøbler skal omrøres før og under brug. Påføres med pensel til træet

er mættet med olie. Aftør overskydende olie efter 15-30 minutter med en fnugfri klud.

## RÆKKEEVNE

10-16 m<sup>2</sup> pr. liter afhængig af træets sugsevne og tilstand.

## TØRRETID

**Genbehandlingstør:** 24 timer.  
**Gennemhærdet:** 1 uge – ved

23°C og normal luftfugtighed 60%.

## VINTEROPBEVARING

Havemøbler at træ opbevares bedst et tørt sted om vinteren, f.eks. i udhus eller tildækket.

Undgå opvarmede rum, da det vil tørre træet ud.